



Prosedyre for vedlikehold av flater behandlet med Liberon Finishing Oil

Daglig rengjøring av gulv:

Er gulvet oljet og vedlikeholdt med **Liberon Finishing Oil**, vil normalt skitten ikke feste seg, og fiberkluter eller støvsuger er nok for daglig vedlikehold.

Man kan ved behov bruke en klut eller mopp svakt fuktet med lunkent vann uten rengjøringsmidler.

Vær bevisst: Unngå bruk av vann og sterke vaskemidler, da dette vil kunne ødelegge treverket. Vann gjør at treverket "jobber", og man kan få sprekker, knirk og misfarging. Sterkt såpevann vil kunne løse opp oljen og gi misfarging.

Vanskelige flekker:

Flekker som ikke fjernes med klut svakt fuktet med lunkent vann, fjernes best ved bruk av **Liberon Møbelrens** og **Liberon Spesialstålull nr.0**. Det rensede feltet bør deretter oljes for å oppnå topp finish igjen.

Test for vedlikeholdsoljing (etteroljing):

Drypp noen dråper vann på overflaten. Perler vannet seg, er overflaten O.K. Flyter den ut og trekker noe inn i overflaten, så er det behov for vedlikehold med **Liberon Finishing Oil**.

Påfør oljen med en pensel eller klut, vent i 15-20 minutter og tørk deretter overflaten helt tørr og fri for olje. La tørke i 6-8 timer før bruk.

Ønskes en høyere glans på overflaten, kan man polere med maskin etter at oljen er tørr.

NB! Vær oppmerksom på at kluter og redskap innsatt med olje kan gi selvantennning og bør brennes eller legges i beholder med vann.

Liberon Finishing Oil er basert på kinesisk nøtteolje (olje fra Tung-treet) som regnes for verdens beste naturolje, og vil derfor ha mye bedre slitestyrke enn oljer basert på linolje.

Spar ekstra arbeid og ergrelser – sats på kvalitetsprodukter fra Liberon.

ALANOR AS

Boks 2190 – 3103 Tønsberg
Tel.33 36 29 70 – fax 33 36 29 71 – www.alanor.no