

GI FLISENE NYTT UTSEENDE PÅ UNDER EN TIME



En stor nyhet som setter farge på tilværelsen
Flisemaling - 13 farger - raskt og enkelt
Vannbasert - minimal lukt - ikke behov for primer - høyglans - god dekkevne

the perfect finish - fast™

plasti-kote®

PROJEKT PAINT™

FLISEMALING PÅ SPRAY

HVIT 383050



KREM 383051



LYS RØD 383052



RØD 383053



LYS GUL 383054



GUL 383055



LYS BLÅ 383056



BLÅ 383057



GRØNN 383059



GULL 383060




SØLV 383061



SORT 383062



LYS GRÅ 383064



En spesialutviklet maling som er fremstilt spesielt for maling av keramiske veggfliser, og som kan påføres direkte på fliser uten bruk av primer.

Det finnes 13 inspirerende farger å velge mellom.

TEKNISKE DATA

Overflater:

Godt egnet til veggfliser i for eksempel kjøkken, badrom m.m. uten bruk av primer. Ikke egnet for fliser i dusj eller på gulv.

Tørketider:

Overflatetørr på 30-40 minutter, gjennomtørr etter 24 timer. Unngå kontakt med vann i minst 72 timer etter påføring.

Dekkevne:

400 ml – rekker til ca. 2 m². (Dekkevne er avhengig av farge og påføring).

Varmebestandig:

Opp til 100°C.

Bruksanvisning:

- Sørg for at overflaten er tørr og fri for voks, fett, olje, såperester og kalk. Vask først med Liberon Flisvask, deretter eventuelt et avkalkningsmiddel, og skyll godt med rent vann. La fliser og fuger bli skikkelig tørre.
- Sørg for grundig tildekking av omgivelsene med tape, papir eller plast for å unngå problemer med sprøytetøv.
- Sørg for god ventilasjon (gjennomtrekk) under arbeidet. La et vindu og dør stå åpne slik at sprøytetøvet luftes ut.
- Ryst beholderen i to minutter etter at metallkulen i beholderen begynner å rasle.
- Prøv alltid malingen på et lite synlig område for å sikre god vedheft og for å sjekke sluttresultatet før den påføres hele arealet.
- Beholderen holdes oppreist, parallelt med overflaten, og i en avstand på ca. 30 cm. Påfør med pendlende, jevne bevegelser.
- Flere tynne lag gir bedre finish enn ett enkelt tykt lag. Vent 15-20 minutter mellom hvert lag. Ryst beholderen hvert 2. minutt under arbeidet samt før påføring av hvert nye lag.
- Etter bruk snues beholderen på hodet og dysen trykkes ned i 2-3 sekunder. Dette hindrer tilstopping av dysen.

FLISEMALING FOR PENSEL/RULL

En spesialutviklet vannbasert maling som er fremstilt spesielt for maling av keramiske veggfliser, og som kan påføres direkte på fliser uten bruk av primer.

Det finnes 13 inspirerende farger å velge mellom.

TEKNISKE DATA

Overflater:

Godt egnet til veggfliser i for eksempel kjøkken, badrom m.m. uten bruk av primer. Ikke egnet for fliser i dusj eller på gulv.

Tørketider:

Overflatetørr på 45-60 minutter. Påføring av neste strøk etter 4 timer. Unngå kontakt med vann i minst 72 timer etter påføring. Optimal hardhet etter 2 uker.

Dekkevne:

500 ml – rekker til ca. 7 m². (Dekkevne er avhengig av farge og påføring).

Bruksanvisning:

- Sørg for at overflaten er tørr og fri for voks, fett, olje, såperester og kalk. Vask først med Liberon Flisvask, deretter eventuelt et avkalkningsmiddel, og skyll godt med rent vann. La fliser og fuger bli skikkelig tørre.
- Prøv alltid malingen på et lite synlig område for å sikre god vedheft og for å sjekke sluttresultatet før den påføres hele arealet.
- Rør om malingen grundig og sjekk fargen før bruk.
- Påføres med pensel, rull med korte fibre eller sprøytepistol.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørking.

Forhandler:

383030 HVIT



383031 KREM



383032 LYS RØD



383033 RØD



383034 LYS GUL



383035 GUL



383036 LYS BLÅ



383037 BLÅ



383039 GRØNN



383040 GULL




383041 SØLV



383042 SORT



383044 LYS GRÅ



FUGEPENN

Fugepennen er utviklet for å hjelpe deg med å få dine "nye" fliser til å se helt perfekte ut på få minutter.

FUGEPENN HVIT 383100
FUGEPENN LYS GRÅ 383101

TEKNISKE DATA

Overflater:

Til bruk på fuger mellom keramiske veggfliser.

Dekkevne:

Rekker til ca. 50 m fuger. (Dekkevne varierer ned fugebredde og fugetype).

Bruksanvisning:

- Sørg for at overflaten er tørr og fri for voks, fett, olje, såperester og kalk. Vask først med Liberon Flisvask, deretter eventuelt et avkalkningsmiddel, og skyll godt med rent vann. La fliser og fuger bli skikkelig tørre.
- Rystes omhyggelig med hetten på før bruk.
- Påfør 2 strøk med minimum 1 times intervall.
- Tørk godt av toppen på fugepennen slik at den er fri for malingrester før hetten settes på. Oppbevar pennen stående når den ikke brukes.
- Eventuelt søl på flisene fjernes øyeblikkelig med en klut fuktet med rent vann.