



## LIBERON HVIT VANNBASERT PANELVOKS

Hvit Panelvoks er fremstilt for å beskytte innvendig treverk og gi en vakker, rustikk silkeglans samtidig som treverkets naturlige trestruktur fremheves. Hindrer gulning og gjør gulnet treverk lysere. Er spesielt godt egnet for overflatebehandling av vegg og takpanel i gran og furu. Påføres med svamp/pensel og etterpoleres med en poleringsbørste.

1. Behandlingen ligger i treverket - ingen skjemmende hinne
2. Arbeidsbesparende - rask og enkel påføring
3. Ferdig på dagen



Støvtørr: 30-60 minutter ved romtemperatur, ca 2 timer mellom strøkene  
Forbruk: 1 liter ca 10m<sup>2</sup>

For rask og effektiv etterpolering anbefales Liberon Tempico poleringsbørste (man får ingen loing og får polert i profiler og sprekker)

**NB ! Husk alltid å lage oppstrøksprøve på tilsvarende overflate som den som skal behandles. Det gir stor fargeforskjell om flaten er høvlet eller slipt.**

LIBERON PANELVOKS HVIT	1/2 liter	art.nr. 800950
LIBERON PANELVOKS HVIT	2 liter	art.nr. 800955
LIBERON TEMPICO POLERINGSBØRSTE		art.nr. 800145

ALANOR AS  
Boks 2190 - 3103 TØNSBERG  
Tel. 33 36 29 70 - Fax 33 36 29 71  
E-mail: [post@alanor.no](mailto:post@alanor.no)  
[www.alanor.no](http://www.alanor.no)

**Vend !**